



INFORMACJA

Veolia Wschód Sp. z o.o. informuje, że na podstawie danych za rok 2025 wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanej do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego wynosi odpowiednio:

1. Dla sieci ciepłowniczej miasta Jasło:
 - sieć parowa – $W_{pc} = 2,535$
 - sieć wodna – $W_{pc} = 2,528$
2. Dla sieci ciepłowniczej miasta Kraśnik dzielnica Lubelska – $W_{pc} = 1,578$
3. Dla sieci ciepłowniczej miasta Kraśnik dzielnica Fabryczna – $W_{pc} = 1,577$
4. Dla sieci ciepłowniczej miasta Leżajsk:
 - sieć parowa – $W_{pc} = 1,889$
 - sieć wodna – $W_{pc} = 2,796$
5. Dla sieci ciepłowniczej miasta Międzyrzec Podlaski – $W_{pc} = 1,644$
6. Dla sieci ciepłowniczej miasta Zamość – $W_{pc} = 1,539$

Wartości współczynnika obliczono w oparciu o metrologię określoną w Załączniku nr 4 pkt. 1.3 rozporządzenia „Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (DZ.U. poz. 1921)” wraz z późniejszymi zmianami.